



GALASSIA

Cera metallizzata ad alta resistenza finitura ultralucida **ECOCOMPATIBILE**

Generalità

GALASSIA è una cera metallizzata ridotta impatto ambientale che dona al pavimento un aspetto bagnato senza bisogno di lucidatura.

GALASSIA forma un film resistente al traffico e all'usura facilmente ripristinabile mediante il semplice passaggio della macchina a bassa, alta e altissima velocità, compatibile con ogni tipo di disco per lucidare, in poliestere o fibra naturale.

Effetto antisdrucchiolo: GALASSIA è resistente allo scivolamento secondo il D.M. 236/89 - Metodo B.C.R.A. (British Ceramic Research Association): i valori di attrito misurati sono conformi alla classificazione "Pavimentazione antisdrucchiolo".

Campi di applicazione

GALASSIA si può applicare su tutti i tipi di pavimenti sintetici resistenti all'acqua (gomma, linoleum, PVC), sul marmo non lucidato a piombo, e sui pavimenti in pietra naturale porosi.

GALASSIA è ideale per ambienti ospedalieri.

GALASSIA è adatto alla protezione di pavimenti antistatici di cui non altera la conducibilità.

GALASSIA è formulato secondo i requisiti dell'Allegato B del Decreto 24 maggio 2012 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE C.A.M. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

GALASSIA è ecocompatibile

GALASSIA è esente da :

- sostanze organiche scarsamente biodegradabili (PBO)
- alchilfenoli etossilati (APEO) e relativi derivati
- EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
- NTA (nitritotricetato)
- sostanze pericolose di cui al punto 6.2.3 del DM 24 Maggio 2012
- sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1907/2006 (SVHC)

TENSIOATTIVI : GALASSIA contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità almeno pari al 60 % entro 28 giorni (biodegradabilità rapida, reazione aerobica).

CONSERVANTI : GALASSIA non contiene formaldeide e cessori di formaldeide, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-dioli, parabeni.

GALASSIA

Modalità d'impiego

Trattamento protettivo dei pavimenti: applicare con spandicera una mano di GALASSIA sul pavimento perfettamente pulito e asciutto. Lasciare asciugare per circa 50 minuti, quindi applicare una seconda mano in senso perpendicolare alla prima.

Ripristino: per lo spray cleaning a bassa velocità utilizzare disco bianco e EASY BUFF o TRI ON. La lucidatura con macchina ad alta velocità, preceduta da un'accurata pulizia del pavimento e del disco abrasivo, può essere effettuata a secco o utilizzando LUBROPOL col metodo spray.

Deceratura: GALASSIA è facilmente rimovibile con DEPOL (C.A.M.) EUSTRIP, WINNER, LINDEC, DECERANTE BRIAN.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di resine acriliche, cere sintetiche e agenti di filmatura
ASPETTO FISICO	liquido bianco latteo
PROFUMO	caratteristico
PESO SPECIFICO	1,02
RESIDUO SECCO	24 %
pH tal quale	9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	30 - 50 gr/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C



4 canestri 5 lt.