



# DECASOL

## Disincrostante acido per prime pulizie di pavimenti appena posati

### Generalità

**Disincrostante ad alto contenuto di solventi** per la prima pulizia dopo la posa di pavimenti in gres porcellanato, cotto e in generale di tutte le pietre resistenti agli acidi.

### Campi di applicazione

DECASOL rimuove residui calcarei ed efflorescenze, boiacche anche colorate, incrostazioni di vernici, collanti, adesivi, inchiostri, macchie di ruggine, trattamenti filmogeni o di impregnazione utilizzati per la protezione temporanea prima della posa. DECASOL può essere inoltre utilizzato per la eliminazione di graffiti e scritte dalle superfici resistenti agli acidi.

### Modalità d'impiego

DECASOL può essere applicato a mano o con monospazzola.  
Diluizioni consigliate: dal 3 al 20% a seconda del tipo di incrostazioni da rimuovere.  
Per eliminare boiacche colorate o graffiti usare puro o diluito fino al 30%.  
Risciacquare abbondantemente con acqua fino alla scomparsa della schiuma.

### Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	acidi forti, solventi idrosolubili, tensioattivi, anticorrosivi
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido trasparente paglierino
<b>PROFUMO</b>	floreale
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,06
<b>ATTIVO</b>	49 %
<b>pH tal quale</b>	0,5 ± 0,5
<b>pH in soluzione d'uso</b>	2 ± 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	completa
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

# DECASOL

## Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

## Dispositivi di protezione



*Occhiali di sicurezza*



*Guanti in gomma  
o PVC*

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE  
Non miscelare con altri detergenti.



4 canestri da 3 lt.

