



COMET

Emulsione polimerica e poliuretanicca a doppia reticolazione

Generalità

La formulazione di COMET è innovativa e di nuova generazione. La particolare forma e dimensione delle particelle dell'emulsione consente una penetrazione ottimale in tutte le microporosità del pavimento che unita alla grande aderenza dovuta alla bireticolazione POLIURETANO-ACRILATO conferisce la massima durata, resistenza e riparabilità nel tempo.

COMET è caratterizzata da:

- superiore resistenza al traffico e all'abrasione;
- elevata brillantezza;
- lucidabilità con monospazzola a bassa, alta e altissima velocità;
- ottimo effetto antiscivolo;
- basso assorbimento di polvere e sporcizia;
- elevata resistenza ai segni neri dei tacchi;
- necessità di manutenzione limitata.

Campi di applicazione

COMET è utilizzata su superfici porose sintetiche (PVC, linoleum, gomma) e in pietre naturali non piombate (marmo, granito, graniglia). Può essere usata anche come finitura superficiale su legno, cotto, cemento presigillati.

Se ne raccomanda l'uso in ambienti di grandi dimensioni ed alto traffico come aeroporti, stazioni ferroviarie, grandi magazzini, scuole, banche, uffici pubblici.

ANTISDRUCCIOLEVOLE
ELEVATA RESISTENZA

Modalità d'impiego

Se il pavimento non è incerato lavare con ULTRANET. Se si devono asportare strati di cere, decerare con EUSTRIP, DECERANTE BRIAN, WINNER o ECOSOL. Risciacquare accuratamente la superficie.

Trattamento protettivo dei pavimenti:

applicare una mano sottile e uniforme di COMET con spandicera o mop, procedendo per bande parallele. Per coprire 1 mq di superficie sono sufficienti 35-40 gr di prodotto. Attendere l'asciugatura (45-50 minuti max) e applicare la seconda mano incrociando il senso della mano precedente.

Nel caso si voglia incrementare ulteriormente il grado di lucido, applicare una terza mano.

Per la pulizia quotidiana utilizzare il detergente neutro senza risciacquo POLISH MATE diluito con acqua all'1-3%, o il superconcentrato POLISH MATE S.C..

Per la manutenzione spray cleaning, nebulizzare sul pavimento un velo di EASYBUFF (1-2 gr/m²) e passare la monospazzola a bassa velocità munita di disco bianco.

Per la manutenzione con il sistema Kiter High Speed (spray buffing con macchina alta velocità >1000 rpm) utilizzare LUBROPOL.

COMET ha una durata fino a tre anni se la manutenzione viene eseguita correttamente e con regolarità.

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

COMET

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di polimeri e cere sintetiche
ASPETTO FISICO	liquido bianco latteo
PROFUMO	leggermente profumato
PESO SPECIFICO	1,01
RESIDUO SECCO	22%
pH tal quale	8,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	30 - 50 gr/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo: non esporre a temperature inferiori ai 5 °C.



4 canestri da 5 lt.

