



# RETICOLANTE PR

## Additivo di reticolazione per RETICOL e SUPRALAK SEMILUCIDO

### Generalità

Il RETICOLANTE PR è un additivo che viene aggiunto alle vernici all'acqua per parquet RETICOL e SUPRALAK SEMILUCIDO per aumentare la durezza superficiale iniziale dopo l'applicazione, ridurre il tempo totale di indurimento e ottimizzare le proprietà di resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici.

L'impiego del RETICOLANTE PR è indispensabile quando si effettua il trattamento di pavimenti in legno soggetti a facile macchiatura e/o a traffico di persone e di cose particolarmente intenso.

### Modalità d'impiego

Qualche minuto prima della applicazione di RETICOL o SUPRALAK SEMILUCIDO sul pavimento, si aggiunge RETICOLANTE PR (possibilmente prediluito con acqua nel rapporto 1:1) direttamente nel canestro della vernice, agitando poi quest'ultimo energicamente per facilitare la miscelazione. La dose consigliata è di 100 ml di RETICOLANTE PR per 5 litri di vernice (1flacone di RETICOLANTE PR è sufficiente per 5 litri di RETICOL o SUPRALAK SEMILUCIDO).

### Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	reticolante multifunzionale a base di aziridina
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido giallognolo leggermente viscoso
<b>PROFUMO</b>	caratteristico
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,08
<b>pH tal quale</b>	10,5 ± 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	diluibile

### Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE  
Teme il gelo: non esporre a temperature inferiori ai 5°C.

### Dispositivi di protezione



*Guanti in gomma  
o PVC*



6 flaconi da 100 ml.