



# RUSTIKIT

**Protettivo all'acqua ad effetto lucido per pavimenti in cotto e pietra naturale**

## Generalità

**RUSTIKIT è un sigillante a base di resine acriliche in emulsione acquosa specifico per il trattamento e la protezione dei pavimenti in cotto e pietra naturale porosa.**

RUSTIKIT ravviva l'aspetto del cotto e fornisce una protezione alla penetrazione dello sporco e delle macchie.

RUSTIKIT forma un film antisdrucchiolevole di grande aderenza, resistente al traffico, agli agenti chimici (olio, bevande, caffè, grasso) e ai ripetuti lavaggi.

RUSTIKIT unisce alla finitura estetica ottimale un'adeguata protezione antimacchia che consente una più facile manutenzione del pavimento.

Di facile applicazione, RUSTIKIT semplifica notevolmente il ciclo di trattamento, riducendone drasticamente i tempi.

## Campi di applicazione

RUSTIKIT è utilizzato per il trattamento di pavimenti in cotto e pietra naturale porosa posati in ambienti interni. Può essere impiegato su cotti levigati, arrotati, rustici e fatti a mano.

RUSTIKIT è disponibile anche nella versione colorata "Testa di Moro" che dona al pavimento una finitura scura, dall'effetto antichizzante.

## Modalità d'impiego

Preparare accuratamente il pavimento effettuando un lavaggio di fondo con una soluzione in acqua al 5 - 10% di K 330 per eliminare le efflorescenze bianche. Neutralizzare con una soluzione al 3% in

acqua di EUSTRIP e risciacquare più volte con acqua. Se il pavimento è stato appena posato, prima dell'applicazione di RUSTIKIT è opportuno attendere due o tre settimane. Se dopo il lavaggio con K 330 fossero rifiorite ulteriori efflorescenze calcaree ripetere il lavaggio.

Lasciare asciugare il pavimento per almeno 2 giorni. A temperatura non inferiore ai 10 °C applicare una prima mano di RUSTIKIT con vello spandicera, mop o pennello.

Attendere la completa essiccazione (1 - 2 ore circa) e applicare la seconda mano incrociando il senso di stesura rispetto alla prima, in modo tale da ottenere un'impregnazione omogenea ed uniforme delle porosità. Se il pavimento è molto poroso, applicare una terza mano.

Per incrementare l'efficacia di protezione del cotto o della pietra dalla macchiatura di oli, grassi e acqua si può periodicamente applicare sul film di RUSTIKIT una mano dello speciale trattamento di finitura antimacchia all'acqua FINISOL.

Per la manutenzione giornaliera dei pavimenti trattati con RUSTIKIT alternare operazioni di scopatura ad umido con scopa a frangia impregnata con STATOKIT AF a lavaggi con POLISH MATE o POLISH MATE S.C.. Per operazioni di ripristino ed eliminazione di rigature e segni neri utilizzare il metodo Spraycleaning con EASYBUFF e monospazzola munita di disco bianco.

È possibile rigenerare parzialmente il film di RUSTIKIT applicando una mano nei punti di maggiore usura.

# RUSTIKIT

## Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	emulsione di resine acriliche, cere sintetiche e agenti di filmatura
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido bianco opaco
<b>PROFUMO</b>	gradevolmente profumato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1
<b>RESIDUO SECCO</b>	18%
<b>pH tal quale</b>	8 ± 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	diluibile
<b>RESA</b>	40 - 60 gr/m <sup>2</sup> per mano a seconda della porosità del pavimento

## Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE  
Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5°C.



4 canestri da 5 lt.



# TRATTAMENTO RAPIDO ALL'ACQUA PER PAVIMENTI IN COTTO IN AMBIENTI INTERNI *ASPETTO LUCIDO*

PULIZIA DI FONDO	PRODOTTO	<b>K330</b>	
	DILUIZIONE	10%	
	ATTREZZATURA	monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi	
NEUTRALIZZAZIONE	PRODOTTO	<b>EUSTRIP</b>	
	DILUIZIONE	3%	
	ATTREZZATURA	monospazzola + spazzola + aspiraliquidi	
RISCIACQUO	PRODOTTO	ACQUA sovrabbondante	
	NUMERO APPLICAZIONI	almeno 2	
TRATTAMENTO DI PROTEZIONE <i>dopo completa asciugatura</i>	PRODOTTO	<b>RUSTIKIT</b>	
	DILUIZIONE	puro	
	ATTREZZATURA	vello spandicera	
	NUMERO MANI	2	
PROTEZIONE ANTIMACCHIA	PRODOTTO	<b>FINISOL</b>	
	DILUIZIONE	puro	
	ATTREZZATURA	spandicera	
	NUMERO APPLICAZIONI	1 - 2	
MANUTENZIONE	SPOLVERATURA	PRODOTTO	<b>STATOKIT AF</b>
		ATTREZZATURA	garza
	LAVAGGIO	PRODOTTO	<b>POLISH MATE</b>
		DILUIZIONE	2%
		ATTREZZATURA	mop
	SPRAY CLEANING	PRODOTTO	<b>EASYBUFF</b>
		DILUIZIONE	puro
		ATTREZZATURA	monospazzola + disco rosso
NUMERO APPLICAZIONI	1		
RIMOZIONE	PRODOTTO	<b>EUSTRIP</b>	
	DILUIZIONE	10%	
	APPLICAZIONE	monospazzola + disco rosso o marrone + aspiraliquidi	
RISCIACQUO	PRODOTTO	ACQUA sovrabbondante	
	ATTREZZATURA	aspiraliquidi	